Tabulka hlavních funkcí	
Přetížitelnost v režimu P (Normal Duty)	120% / 60 s
Přetížitelnost v režimu G (Heavy Duty)	150% / 60 s
Řídící režim V/F skalární řízení	✓
Řídící režim SVC vektorové s otevřeným okruhem	✓
Řídící režim CLVC vektorové s uzavřeným okruhem	✗
Vstupy analógové	2
Vstupy digitální	6
Výstupy analógové	1
Výstupy reléové	1
Výstupy s otevřeným kolektorem	1
Brzdový tranzistor	do 45 kw
EMC filtr	✓
+10 V výstup	✓
+24 V výstup	✗
Vstup pro PTC	✓
Safe Torque Off (STO)	✗
Emergency STOP (EMS)	✓
Integrovaný Ethernet	✗
Integrovaný MODBUS RTU	✓
PROFIBUS	✗
PG karta pro enkodér	✗
PID + detekce chodu na sucho LL + režim spánku SLP + detekce vysokého/nízkého tlaku HP/LP	✓
PLC inteligentní funkce	✓
Připojení externího panelu (běžně do 50 m)	✓
Stupeň krytí IP20	✓
Stupeň krytí IP65	✗
Změna směru otáčení přes externí vstup	✓
Změna směru otáčení z panelu	✗